

КАТАЛОГ

Техническа спецификация на нова асансьорна уредба,
предлагана от фирма

ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 1 ЕООД

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
A	<u>ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ</u>	
A.1	Качество и тип	Пътнически асансьор
A.2	В съответствие с	БДС EN-81-50; БДС EN-81-70; ISO 4190-1999 и/или техни еквиваленти
A.3	Електрозахранване	2x400 V AC, 50 Hz, мощност на мотора 11 kW
A.4	Товароподемност	1 600 кг, 21 лица
A.5	Скорост	0,5 m/s
A.6	Спирки/врати	7 спирки/ 7 врати
A.7	Таван	Стандартен
A.8	Ход	16 800 mm
A.9	Дъно на шахтата	Стандартно
A.10	Размери на шахтата	Широка 2 000 x 3 000 mm
A.11	Задвижване	Електрическо, VVVF
A.12	Машинно	Горно машинно, съществуващо
A.13	Управление	Нормално, с ограничен достъп само за персонала (с ключ)
A.14	Индикация	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Дисплей на всеки етаж; ▪ Ярки бутони индикация; ▪ Индикация за движение; ▪ Индикация за пристигане на спирка; ▪ Индикация за отворени врати.
A.15	Защити	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Защита от скъсана верига, спирачки със СЕ маркировка за безопасност, СЕ маркировка за безопасност, електронно устройство за

		изравняване на отворени врати на нивото на етаж; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Фотозавеса по цялата височина на входа на кабината; ▪ Устройство против претоварване със звукова и светлинна индикация; ▪ Аварийно осветление в кабината; ▪ Електронно алармено устройство; ▪ Устройство за контрол на движението; ▪ SOS аварийен телефон, вграден в кабината.
A.16	Осветление	Вградено аварийно осветление в бутониерата
Б	<u>ЕТАЖНИ ВРАТИ</u>	
Б.1	Брой	7 броя
Б.2	Размер на вратите	1 300 x 2 100 mm
Б.3	Тип	Автоматични, централно отваряне, телескопични двупанелни, материал инокс сатен 304
В	<u>КАБИНА</u>	
В.1	Интериор на кабината	<ul style="list-style-type: none"> ▪ БДС EN-81-70 и/или еквивалент; ▪ Стени на кабината - неръждаема стомана инокс сатен; ▪ Под - противоплъзгаща се настилка.
В.2	Вътрешни размери на кабината	1 400 mm / ширина/ x 2 400 mm / дълбочина/ x 2 150 mm /височина/
В.3	Врата на кабината	VVVF, ECO, Автоматични, централно отваряне, телескопични двупанелни, материал инокс сатен 304.
В.4	Оборудване	Парапет

Предлаганата асансьорна уредба притежава нанесена маркировка "CE", в съответствие с основните принципи, установени в чл. 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.) и в съответствие с чл. 13 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори.